DK...H50 Rebrík





- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir
- STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304), úseky do dĺžky 3 m.
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- NOTE
- Káblový rebrík s priečkami prispôsobenými na upevnenie

Káblové úchytky UKZ/UKZO dostupné na osobitnú objednávku:

- Káblové rebríky s dĺžkou 2 m
- Káblové rebríky so šírkou 150, 250 mm
- NOTE
- Pri horizontálnej montáži rebríkov priečkami priamo na stenu odporúčame použiť rebríky s dvojitým nitovaním priečok k bočnici. Montáž rebríka dodatočne spevnená plochými lištami

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM							
DKD100H50/3N S	1.2 mm	455110	100	3 000	3 200	1.81	4 / 12
DKD200H50/3N S	1.2 mm	455120	200	3 000	6 400	2.04	4 / 12
DKD300H50/3N S	1.2 mm	455130	300	3 000	9 600	2.27	4 / 12
DKD400H50/3N S	1.2 mm	455140	400	3 000	12 800	2.50	2 / 6
DKD500H50/3N S	1.2 mm	455150	500	3 000	16 000	2.72	2 / 6
DKD600H50/3N S	1.2 mm	455160	600	3 000	19 200	2.95	2 / 6
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
DKP100H50/3N S	1.5 mm	455410	100	3 000	3 200	2.18	4 / 12
DKP200H50/3N S	1.5 mm	455420	200	3 000	6 400	2.45	4 / 12
DKP300H50/3N S	1.5 mm	455430	300	3 000	9 600	2.73	4 / 12
DKP400H50/3N S	1.5 mm	455440	400	3 000	12 800	3.14	2 / 6
DKP500H50/3N S	1.5 mm	455450	500	3 000	16 000	3.27	2 / 6
DKP600H50/3N S	1.5 mm	455460	600	3 000	19 200	3.55	2 / 6

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
DKC100H50/3N S	2.0 mm	455710	100	3 000	3 200	2.90	4 / 12
DKC200H50/3N S	2.0 mm	455720	200	3 000	6 400	3.26	4 / 12
DKC300H50/3N S	2.0 mm	455730	300	3 000	9 600	3.64	4 / 12
DKC400H50/3N S	2.0 mm	455740	400	3 000	12 800	4.18	2 / 6
DKC500H50/3N S	2.0 mm	455750	500	3 000	16 000	4.36	2 / 6
DKC600H50/3N S	2.0 mm	455760	600	3 000	19 200	4.73	2 / 6

Graf zaťaženia

