RDP...H80N Redukcia rebríka pravá





- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDPP200/100H80N S	1.5 mm	200	100	1.83	498020	1
RDPP300/200H80N S	1.5 mm	300	200	1.99	498030	1
RDPP400/300H80N S	1.5 mm	400	300	2.17	498040	1
RDPP500/400H80N S	1.5 mm	500	400	2.35	498050	1
RDPP600/500H80N S	1.5 mm	600	500	2.51	498060	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDPC200/100H80N S	2.0 mm	200	100	2.44	498220	1
RDPC300/200H80N S	2.0 mm	300	200	2.65	498230	1
RDPC400/300H80N S	2.0 mm	400	300	2.89	498240	1
RDPC500/400H80N S	2.0 mm	500	400	3.13	498250	1
RDPC600/500H80N S	2.0 mm	600	500	3.34	498260	1