

KKMM...H50 Horizontálny oblúk 45°





- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž tvaroviek použite spojky LKM... a skrutky SGKM6x14
- Vrátane krytov tvaroviek
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKMMP50H50 S	1.5 mm	810805	50	0.42	2
KKMMP100H50 S	1.5 mm	810810	100	0.72	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKMMC200H50 S	2.0 mm	810920	200	1.55	2
KKMMC300H50 S	2.0 mm	810930	300	2.61	2
KKMMC400H50 S	2.0 mm	810940	400	3.93	2
KKMMC500H50 S	2.0 mm	810950	500	5.51	2
KKMMC600H50 S	2.0 mm	810960	600	7.35	2