

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H80

KKMB...H80 Koleno 45°





- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKMBJ100H80 S	1.0 mm	0.35	186310	1	100
KKMBJ200H80 S	1.0 mm	0.44	186320	1	200
KKMBJ300H80 S	1.0 mm	0.65	186330	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKMBP400H80 S	1.5 mm	2.51	186440	1	400
KKMBP500H80 S	1.5 mm	3.32	186450	1	500
KKMBP600H80 S	1.5 mm	4.43	186460	1	600