CMP...41H82... C-uholník dvojitý



Nový výrobok: áno

- Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebríkov a žľabov a na montáž výložníkov s plynulo nastaviteľnou montážnou výškou: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
- Na montáž použite profilové platničky PZC... a profilové matice NR...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Štandardná rozteč nitovania 200 mm
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SRM10x20
- Základňa používaná pre profily: PSM

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CMPC41H82/3 S	2.0 mm	3 000	10.68	647730	8
CMPC41H82/6 S	2.0 mm	6 000	21.36	647760	4
HRÚBKA PLECHU: 2.5 MM					
CMPM41H82/3 S	2.5 mm	3 000	13.34	648830	8
CMPM41H82/6 S	2.5 mm	6 000	26.68	648840	4