Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Uholníky

CMPC41H82... C-uholník dvojitý - žiarový zinok



Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebríkov a žľabov a na montáž výložníkov s plynulo nastaviteľnou montážnou výškou: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
- Na montáž použite profilové platničky PZC... a profilové matice NR...

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Štandardná rozteč nitovania 200 mm
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SRM10x20
- Základňa používaná pre profily: PSM

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
CMPC41H82/3 F	3 000	10.68	617008	8
CMPC41H82/6 F	6 000	21.36	617009	4