

ZSK1... Nosníková spona





Hrúbka plechu: 1.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Zavesenie káblov a rúr na otvorené profily.

Materiál

- SCS - pozinkovaná pružinová oceľ

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Priemer Ø min.	Priemer Ø max.	Hrúbka a	Množstvo (ks)
ZSK1Ø6/2	792901	6	7	2-4	100
ZSK1Ø7/2	793001	7	8	2-4	100
ZSK1Ø8/2	793101	8	9	2-4	100
ZSK1Ø9/2	793201	9	10	2-4	100
ZSK1Ø10/2	793301	10	11	2-4	100
ZSK1Ø12/2	793401	12	14	2-4	100
ZSK1Ø15/2	793501	15	18	2-4	100
ZSK1Ø19/2	793601	19	24	2-4	100
ZSK1Ø25/2	793701	25	32	2-4	100
ZSK1Ø6/4	793801	6	7	4-7	100
ZSK1Ø7/4	793901	7	8	4-7	100
ZSK1Ø8/4	794001	8	9	4-7	100
ZSK1Ø9/4	794101	9	10	4-7	100
ZSK1Ø10/4	794201	10	11	4-7	100
ZSK1Ø12/4	794301	12	14	4-7	100
ZSK1Ø15/4	794401	15	18	4-7	100
ZSK1Ø19/4	794501	19	24	4-7	100
ZSK1Ø25/4	794601	25	32	4-7	100
ZSK1Ø6/8	794701	6	7	8-12	100
ZSK1Ø7/8	794801	7	8	8-12	100
ZSK1Ø8/8	794901	8	9	8-12	100
ZSK1Ø9/8	795001	9	10	8-12	100
ZSK1Ø10/8	795101	10	11	8-12	100
ZSK1Ø12/8	795201	12	14	8-12	100

Symbol	Katalógové číslo	Priemer Ø min.	Priemer Ø max.	Hrúbka a	Množstvo (ks)
ZSK1Ø15/8	795301	15	18	8-12	100
ZSK1Ø19/8	795401	19	24	8-12	100
ZSK1Ø25/8	795501	25	32	8-12	100

Príklady použitia

