

RKPB...H60 Redukcia pravá





Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmenšenie/zväčšenie šírky káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM						
RKPBJ100/50H60 S	1.0 mm	165924	100	50	0.23	1
RKPBJ150/100H60 S	1.0 mm	165803	150	100	0.24	1
RKPBJ200/100H60 S	1.0 mm	165903	200	100	0.29	1
RKPBJ200/150H60 S	1.0 mm	166003	200	150	0.31	1
RKPBJ300/200H60 S	1.0 mm	166203	300	200	0.38	1
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RKPBP400/300H60 S	1.5 mm	166404	400	300	0.64	1
RKPBP500/400H60 S	1.5 mm	166504	500	400	0.77	1
RKPBP600/500H60 S	1.5 mm	166604	600	500	0.88	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM						
RKPBJ100/50H60 MC	1.0 mm	865924	100	50	0.24	1