

Káblové nosné systémy › Samonosné káblové rebríky › H120

RLDS...H120 Redukcia rebríka ľavá





- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RLDSP300/200H120 S	1.5 mm	422421	300	200	2.92	1
RLDSP400/300H120 S	1.5 mm	422431	400	300	3.08	1
RLDSP500/400H120 S	1.5 mm	422441	500	400	3.25	1
RLDSP600/500H120 S	1.5 mm	422451	600	500	3.42	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RLDSC300/200H120 S	2.0 mm	431532	300	200	3.50	1
RLDSC400/300H120 S	2.0 mm	431542	400	300	3.70	1
RLDSC500/400H120 S	2.0 mm	431552	500	400	3.90	1
RLDSC600/500H120 S	2.0 mm	431562	600	500	4.10	1