TDS...H110 T-kus rebríka





- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TDSC400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDSP200H110 S	1.5 mm	421221	200	7.93	1
TDSP300H110 S	1.5 mm	421231	300	8.87	1
TDSP400H110 S	1.5 mm	421241	400	9.86	1
TDSP500H110 S	1.5 mm	421251	500	10.81	1
TDSP600H110 S	1.5 mm	421261	600	11.70	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSC200H110 S	2.0 mm	412622	200	9.51	1
TDSC300H110 S	2.0 mm	412632	300	10.64	1
TDSC400H110 S	2.0 mm	412642	400	11.78	1
TDSC500H110 S	2.0 mm	412652	500	12.97	1
TDSC600H110 S	2.0 mm	412662	600	14.04	1

Príklady použitia

