

LWKS...H110 Oblúk vnútorný 90°





- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWKSP200H110 S	1.5 mm	211721	200	6.13	1
LWKSP300H110 S	1.5 mm	211731	300	6.97	1
LWKSP400H110 S	1.5 mm	211741	400	7.65	1
LWKSP500H110 S	1.5 mm	211751	500	8.71	1
LWKSP600H110 S	1.5 mm	211761	600	9.66	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWKSC200H110 S	2.0 mm	231122	200	7.35	1
LWKSC300H110 S	2.0 mm	231132	300	8.36	1
LWKSC400H110 S	2.0 mm	231142	400	9.18	1
LWKSC500H110 S	2.0 mm	231152	500	10.45	1
LWKSC600H110 S	2.0 mm	231162	600	11.59	1