

LZKS...H110 Oblúk vonkajší 90°





- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZKSP200H110 S	1.5 mm	211821	200	5.82	1
LZKSP300H110 S	1.5 mm	211831	300	6.62	1
LZKSP400H110 S	1.5 mm	211841	400	7.14	1
LZKSP500H110 S	1.5 mm	211851	500	8.02	1
LZKSP600H110 S	1.5 mm	211861	600	8.92	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZKSC200H110 S	2.0 mm	231222	200	7.35	1
LZKSC300H110 S	2.0 mm	231232	300	8.36	1
LZKSC400H110 S	2.0 mm	231242	400	9.18	1
LZKSC500H110 S	2.0 mm	231252	500	10.45	1
LZKSC600H110 S	2.0 mm	231262	600	11.59	1