DUD...H60... Rebrík



Hrúbka plechu: 1.2 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- NOTE

Káblový rebrík s priečkami prispôsobenými na upevnenie káblových úchytiek UK/UKO, dostupný na osobitnú objednávku:

- Káblové rebríky s dĺžkou 2 m
- Káblové rebríky so šírkou 150, 250 mm
- Možnosť výroby perforovaných priečok
- NOTE
- Pri horizontálnej montáži rebríkov priečkami priamo na stenu odporúčame použiť rebríky s dvojitým nitovaním priečok k bočnici. Montáž rebríka dodatočne spevnená plochými lištami

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
DUD100H60/3N S	100	3 000	4 200	2.01	466010	4 / 12
DUD100H60/6N S	100	6 000	4 200	2.01	466110	2 / 12
DUD200H60/3N S	200	3 000	8 400	2.24	466020	4 / 12
DUD200H60/6N S	200	6 000	8 400	2.24	466120	2 / 12
DUD300H60/3N S	300	3 000	12 600	2.47	466030	2 / 6
DUD300H60/6N S	300	6 000	12 600	2.47	466130	2 / 12
DUD400H60/3N S	400	3 000	16 800	2.81	466040	2 / 6
DUD400H60/6N S	400	6 000	16 800	2.81	466140	2 / 12
DUD500H60/3N S	500	3 000	21 000	2.92	466050	2 / 6
DUD500H60/6N S	500	6 000	21 000	2.92	466150	2 / 12
DUD600H60/3N S	600	3 000	25 200	3.15	466060	2 / 6
DUD600H60/6N S	600	6 000	25 200	3.15	466160	2 / 12

Príklady použitia

