OZS/OZSO... Káblový záves





Hrúbka plechu: 1.2 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno

- Zavesenie káblov na strop a stenu.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Bezpečné pracovné zaťaženie: pozri tabuľku bezpečných zaťažení
- Štandardný rozstup podpier: 0,3 m
- Zvýšený štandard podpier – 0,6 m

Na montáž použite nasledujúce možnosti skrutiek:

- SROM6x30
- SRBOM6x30 + NSM6 + PP6
- KWBO6x35 alebo KWBO6x40
- GSO6x40
- KSKOM6
- KKG5
- MKR6x32
- PSROM6x45 alebo PSROM6x50

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Maximálne zaťaženie F max (kN/m)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
OZS/OZSO S	752500	0.02	0.12	100