PLDP... Kryt oblúka rebríka 90°



Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém s povlakom Magnelis možno doplniť výrobkami so žiarovým zinkovaním alebo z nerezovej ocele

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
PLDP100 S	100	1.27	220510	2
PLDP200 S	200	2.56	220520	2
PLDP300 S	300	4.04	220530	2
PLDP400 S	400	5.70	220540	2
PLDP500 S	500	7.55	220550	2
PLDP600 S	600	9.58	220560	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
PLDP100 MC	106	1.27	2205105	2
PLDP200 MC	206	2.56	2205205	2
PLDP300 MC	306	4.04	2205305	2
PLDP400 MC	406	5.70	2205405	2
PLDP500 MC	506	7.55	2205505	2
PLDP600 MC	606	9.58	2205605	2