TST... Kotviace sítko plastové



Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Je určená na použitie s jednou z injektážnych mált – ZIO300 alebo ZIO410 pri kotvení do dierovanej tehly, vápenno-pieskových a keramických tvárnic. Vďaka objímke sa dosahuje najlepšie prispôsobené spojenie v murive s hospodárnym použitím malty.

Doplňujúce informácie

- H0 - min. hĺbka vŕtania
- Hef - efektívna kotviaca hĺbka
- Centrovacie krídla v sieťovej objímke stabilizujú kotviacu skrutku a umožňujú použitie závitových tyčí rôznych priemerov
- Hákové spojky udržujú objímku v otvore a umožňujú bezproblémovú nadhlavovú montáž
- Geometria sieťovej objímky umožňuje spojenie nenosných vrstiev podkladu, čo prispieva k jednoduchosti a pohodlnosti montáže
- Zaručuje optimálne využitie malty

Verzie

Symbol	Priemer otvoru (mm)	Minimálna hĺbka otvoru h0 (mm)	Minimálna kotviaca hĺbka	Vhodné do otvorov	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
TST12x50	12	60	50	M6-M8	653903	50
TST12x85	12	95	85	M6-M8	653904	50
TST16x85	16	95	85	M8-M12	653905	50

Príklady použitia

