GDA...- 4-5P/S Koleno Horizontálne na Mieru (250-2500A)





Použitie

- Slúži na zmenu smeru rovných trás.
- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- zbernice - hliník
- kryt hliník
- rozmery podľa špecifikácie

Verzie

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDA100102S	4P - DX	250
GDA100101S	4P - SX	250
GDA200102S	5P - DX	250
GDA200101S	5P - SX	250
GDA100106S	4P - DX	500
GDA100105S	4P - SX	500
GDA200106S	5P - DX	500
GDA200105S	5P - SX	500
GDA100116S	4P - DX	1000
GDA100115S	4P - SX	1000
GDA200116S	5P - DX	1000
GDA200115S	5P - SX	1000
GDA116116S	4P - DX	1250
GDA116115S	4P - SX	1250
GDA216116S	5P - DX	1250
GDA216115S	5P - SX	1250
GDA120116S	4P - DX	2000
GDA120115S	4P - SX	2000
GDA220116S	5P - DX	2000
GDA220115S	5P - SX	2000