Rozvádzačové skrine › Polyesterové skrine › Polyesterové skrine OT3 (hĺbka 320mm)

OT310w.2-22/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm





- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm

OZNAČENIE :

- OT3 - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 2 - 2x dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 22/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 22
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT3106.2-22/22PF 4-0	105000710	1059	617,0	320	550	254	648	325	491,0	491
OT3106.2-22/22SF 4-0	105000714	1059	617,0	320	550	254	648	325	491,0	491
OT3106.2-22/22PG-0	105000724	1059	617,0	320	550	246	648	325	491,0	491
OT3106.2-22/22SG-0	105000728	1059	617,0	320	550	246	648	325	491,0	491

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT3108.2-22/22PB-0	105000710	1059	823,0	320	756	263	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22SB-0	105000714	1059	823,0	320	756	263	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22PF4-0	105000724	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22SF4-0	105000728	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22PM10-0	105001135	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22SM10-0	105001139	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22PG-0	105001143	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22SG-0	105001147	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491