Stĺpy a stožiare › Svietidlá › LED svietidlá

HLP... LED parkové svietidlo





- Základné parametre Produktová skupina: HLP Typ svietidla: Parkové svietidlo Integrovaný napájací zdroj: Áno Možnosti montáže: Na stĺp Regulácia: Nie Certyfikáty: CE, RoHS Záruka: 2 roky Materiál: Hliník, PCo
- Svetelné parametre Svetelný tok: od 6000lm do 12000lm Svetelná účinnosť: do 120lm/W Farebná teplota: 4000K Index podania farieb: >80 Vyžarovací uhol: 90° Jednotnosť farieb: <6SDCM
- Elektrické parametre Nominálny výkon (príkon): od 50W do 100W Napájacie napätie: 160-265V Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz Účinník: >0,9
- Prevádzkové parametre Životnosť: 35 000h Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >25 000 LLMF: >0,7 Krytie svietidla IP: 65 Trieda mechanickej odolnosti IK: 85 Čas vznietenia: <0,5s Pracovná teplota: od -15° do 45°C Skladovacia teplota: od -25° do 60°C Vnútorný priemer príruby: Φ 60mm
- Katalógový list
- Katalóg LED svietidiel

Verzie

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED HLP050KN	2,00	IP65	Φ 382x116	50	4000	6000
LED HLP080KN	2,00	IP65	Φ 382x116	30	4000	9600
LED HLP100KN	2,00	IP65	Φ 382x116	50	4000	12000