Stĺpy a stožiare › Svietidlá › LED svietidlá

LP...MR LED parkové svietidlo





- Základné parametre Produktová skupina: Parkové MR Typ svietidla: Parkové svietidlo Integrovaný napájací zdroj: Áno Možnosti montáže: Na stožiar Regulácia: Nie Certyfikáty: CE, RoHS Záruka: 2 roky Materiál: Hliník, PC
- Svetelné parametre Svetelný tok (+/- 5%): 4000lm Svetelná účinnosť: do 88lm/W Farebná teplota: 4000K Index podania farieb: >80 Vyžarovací uhol: 90° Jednotnosť farieb: <6SDCM
- Elektrické parametre Nominálny výkon (príkon): 45W Napájacie napätie: 100-277V Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz Účinník: >0,9 Energetická trieda: A+
- Prevádzkové parametre Životnosť: 30 000h Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >25 000 LLMF: >0,7 Krytie svietidla IP: 65 Trieda mechanickej odolnosti IK: 10K Čas vznietenia: <0,5s Pracovná teplota: od -30° do 50°C Skladovacia teplota: od -40° do 70°C Vnútorný priemer príruby: Φ 60mm
- Katalógový list
- Katalóg LED svietidiel

Verzie

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LP030MR	6,50	IP65	Φ 440x475	30	4000	2665
LED LP045MR	6,50	IP65	Φ 440x475	45	4000	4000
LED LP060MR	6,50	IP65	Φ 440x475	60	4000	5300