Stĺpy a stožiare › Svietidlá › LED svietidlá

LP...TR LED parkové svietidlo





- Základné parametre Produktová skupina: Parkové TR Typ svietidla: Parkové svietidlo Výška stožiara: 3 až 8m Integrovaný napájací zdroj: Áno Možnosti montáže: Na stožiar Regulácia: Nie Certyfikáty: CE, RoHS Záruka: 3 roky Materiál: Hliník, PC Farba krytu: RAL 9005
- Svetelné parametre Svetelný tok (+/- 5%): 5040lm, 8350lm Svetelná účinnosť: do 157lm/W Farebná teplota: 4000K Index podania farieb: >70 Vyžarovací uhol: 120° Jednotnosť farieb: <6SDCM
- Elektrické parametre Nominálny výkon (príkon): 30W, 50W Napájacie napätie: 100-277V Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz Účinník: >0,9
- Prevádzkové parametre Životnosť: 50 000h LLMF: >0,7 Krytie svietidla IP: 65 Trieda mechanickej odolnosti IK: 09K Čas vznietenia: <0,5s Pracovná teplota: od -20° do 50°C Skladovacia teplota: od -20° do 60°C Vnútorný priemer príruby: Φ 66,6mm Možnosť inštalácie na stĺpoch: o výške 3 až 8m Rozsah regulácie uhla zdroja svetla +/- 60°
- Katalógový list
- Katalóg LED svietidiel

Verzie

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LP030TR	3,45	IP65	301x301xH441	30	4000	4720
LED LP050TR	3,45	IP65	301x301xH441	50	4000	7866