Stĺpy a stožiare › Svietidlá › LED svietidlá

LP1A4B50A LED svietidlo





- Táto lampa je autonómne stmievaná - úspora energie až o 50%
- Typ LED s teplotou farby: Cree, XTE, 3000 K, 122 lm/W, 350 mA, pri Tj 85 degC
- Naše svietidlá môžu autonómne znížiť až o 50% spotrebu energie počas doby okolo polnoci, kedy je menšia prevádzka na komunikáciách alebo cestách.
- Na základe vašich požiadaviek (počas výrobného procesu), vieme nastaviť automatiku stmievania svietidla na konkrétnu úroveň. Potom regulácia osvetlenia prebieha plne automaticky. Nie je potrebná ďalšia dodatočná inštalácia regulácie (ako napr. astronomické hodiny, druhá fáza, riadiaci systém...). Toto nastavenie je možné neskôr zmeniť iba, ak bude svietidlo zaslané do našej spoločnosti alebo do autorizovanej servisnej firmy.
- Regulátor lampy automaticky sleduje hodiny, kedy je lampa zapnutá. Virtuálna polnoc - VMN (Virtual midnight) je uprostred tohto obdobia.
- Regulátor začne regulovať úroveň osvetlenia v hodine X pred virtuálnou polnocou a vráti sa k 100% úrovni osvetlenia po hodine Y po virtuálnej polnoci.
- Je možné nastaviť až 5 úsekov v priebehu jednej noci.
- Nižšie sú štandardné nastavenia. Tieto nastavenia je možné zmeniť podľa želania zákazníka.

Verzie

Symbol	Hmotnosť [kg]	Celkový príkon (LED + napájanie)	Svetelný tok pri 100% výkone	Počet LED	Typ regulácie	Napájací prúd	Vstupné napätie
LP1A4B50A	6,35	118 W	8000 lm	4 moduly - 48 LED	Autonómna 50% redukcia	500 mA	110 až 270 V