Stĺpy a stožiare › Svietidlá › LED svietidlá

# LU...RX2... LED uličné svietidlo





- Základné parametre Produktová skupina: Uličné RX2 Typ svietidla: Uličné svietidlo Integrovaný napájací zdroj: Áno Možnosti montáže: Na stožiar/Výložník/Na stenu Regulácia: Nie Certyfikáty: CE, RoHS Záruka: 2 roky (voliteľné 5 rokov) Materiál: Hliník, PC
- Svetelné parametre Svetelný tok: od 4500lm do 22500lm Svetelná účinnosť: 150lm/W Farebná teplota: 4000K, 6000K Index podania farieb: >80 Vyžarovací uhol: 130x90° Jednotnosť farieb: <6SDCM
- Elektrické parametre Nominálny výkon (príkon): od 30W do 150W Napájacie napätie: 220-265V Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz Účinník: >0,9 Ochrana proti prepätiu: 10kV (5kV pre 30W)
- Prevádzkové parametre Životnosť: 35 000h Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >30 000 LLMF: >0,7 Krytie svietidla IP: 65 Trieda mechanickej odolnosti IK: 08 Čas vznietenia: <0,5s Pracovná teplota: od -30° do 50°C Skladovacia teplota: od -40° do 70°C Vnútorný priemer príruby: Φ 62mm
- Katalógový list
- Katalóg LED svietidiel

## Verzie

| Symbol | Hmotnosť [kg] | Krytie | Rozmery [mm] | Príkon P [W] | Farba svetla CCT[K] | Svetelný tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LED LU030RX2** | 0,50 | IP65 | L363xW125xH77 | 30 | 6000 | 4500 |
| **LED LU030RX2N** | 0,50 | IP65 | L363xW125xH77 | 30 | 4000 | 4500 |
| **LED LU060RX2** | 0,68 | IP65 | L411xW151xH77 | 60 | 6000 | 9000 |
| **LED LU060RX2N** | 0,68 | IP65 | L411xW151xH77 | 60 | 4000 | 9000 |
| **LED LU100RX2** | 1,05 | IP65 | L483xW186xH83 | 100 | 6000 | 15000 |
| **LED LU100RX2N** | 1,05 | IP65 | L483xW186xH83 | 100 | 4000 | 15000 |
| **LED LU150RX2** | 1,75 | IP65 | L552xW212xH83 | 150 | 6000 | 22500 |
| **LED LU150RX2N** | 1,75 | IP65 | L552xW212xH83 | 150 | 4000 | 22500 |