Stĺpy a stožiare › Svietidlá › Štýlové svietidlá

OCP-KP Parkové svietidlo





- Difúzor: dymový polykarbonát Teleso: tlakovo liaty hliník Refraktor: vejárové zrkadlo Farebné prevedenie: teleso čierne Montáž: na stĺp priemer 48 mm
- Trieda ochrany: II Krytie: IP 54 Príslušenstvo: redukcia 48/60mm Plocha vystavená vetru: 0,130 m2 Rozmery: priemer 400×505 mm
- Použité skratky svetelných zdrojov
- INC klasická žiarovka DIC halogénová žiarovka s dichroickým reflektorom QI halogénová žiarovka FL lineárna žiarivka FC kruhová žiarovka FLC kompaktná žiarivka Hq vysokotlaká ortuťová výbojka MH(T) vysokotlaká halogenidová výbojka s trubicovou bankou MH(E) vysokotlaká halogenidová výbojka s eliptickou bankou MH(TS) dvojpäticová vysokotlaká hlogenidová výbojka HPS(T) vysokotlaká sodíková výbojka s trubicovou bankou HPS(E) vysokotlaká sodíková výbojka s eliptickou bankou HPS(TS) dvojpäticová vysokotlaká sodíková výbojka SBP nízkotlaká sodíková výbojka HPL vysokotlaká ortuťová výbojka

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Typ	Svetelný zdroj /E27	Svetelný zdroj /E40
OCP80KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	HPL 80W	
OCP125KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	HPL 125W	
OCP27KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	PL-ET 27W	
OCP70KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	SON 70W	
OCP27KPD-PC/II		0,00	opál horný prívod	PL-ET 27W	
OCP70KPD-PC/II		0,00	opál horný prívod	SON 70W	
OCP100KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod		SON 100W