Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Rovné – ohraňované oceľové

G Stožiarová hlavica





- Hlavice typu G vyrábame ako troj-, štvor-, šesťramenné, usporiadané do kruhu, môžu byť použité pre osvetľovacie stožiare (oceľ, hliník) alebo pre stĺpy osemhranné oceľové. Najčastejšie používaný rozmer W = 0,5m.
- Koncovka na výložníkoch pre upevnenie svietidiel má rozmer 48 x 100 mm alebo 60 x 100 mm.
- Uhol upevnenia armatúry 5°, 10° alebo 15°.
- Najčastejšie používaná dĺžka vyloženia W = 0,5 m.

V objednávke uveďte:

- Uhol upevnenia svietidla 5°, 10° alebo 15°
- Priemer koncovky hlavice 48 mm alebo 60 mm
- Dĺžku vyloženia W= 0,5 až 1 m

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Počet ramien	Materiál
G/3	1117010300	3	oceľ
G/4	1117010400	4	oceľ
G/6	1117010600	6	oceľ
G/3AL	1117010301	3	hliník
G/4AL	1117010302	4	hliník
G/6AL	1117010303	6	hliník