Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Výložníkové – ohraňované oceľové

S-120XY Stĺp osemhranný prírubový výložníkový St-X; St-Y





POUŽITIE

- Výložníkový osvetľovací oceľový prírubový uličný osemhranný stĺp o výške 12 m , oblúkový výložník typu St-X alebo St-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.
- MATERIÁL
- Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Výhody:

- Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.
- Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 2 m jednoramenného výložníka typu St-X alebo St-Y.
- Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ	H2 [m]
S-120XY	1102421211	113,00	12	48; 60/195	12	5,50	F150/200	2,8