Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Výložníkové – kužeľové oceľové

S-60÷120C Stĺp kužeľový prírubový výložníkový St





POUŽITIE

- Výložníkový kužeľový oceľový uličný stĺp prírubový o výške 6 až 12 m výložník typu St , na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.
- MATERIÁL
- Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Výhody:

- Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.
- Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.
- Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ	H2 [m]
S-60C-3		42,00	6	48; 60/144	12	2,70	F100/200	0,8
S-60PC/3 AUR 134/60	1102228022	50,00	6	60/134	12	2,70	F-100/30	0,0
S-70C-3		58,00	7	48; 60/160	12	2,80	F100/200	0,8
S-80C-3		73,00	8	48; 60/172	12	3,40	F150/200	0,8
S-80PC/3 ANT 158/60	1102228025	77,00	8	60/158	12	3,40	F-100/43	0,0
S-90C-3		81,00	9	48; 60/184	12	4,00	F150/200	0,8
S-100C-3		98,00	10	48; 60/196	12	4,50	F150/200	0,8
S-100PC/3 ANT 182/60	1102228050	104,00	10	60/182	12	4,50	F-100/43	0,0
S-110C-3		121,00	11	48; 60/196	12	4,80	F150/200	1,8
S-120C-3		147,00	12	48; 60/196	12	5,10	F150/200	2,8
S-120PC/3 ANT 206/60	1102211211	175,00	12	60/206	12	5,10	F-150/43	0,0