Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Výložníkové – rúrové oceľové

# S-60÷120SRw/4 Stĺp rúrový prírubový výložníkový St; St-X; St-Y





**POUŽITIE**

- Výložníkový rúrový pretláčaný uličný stĺp o výške 6 až 12 m , výložník typu St; St-X alebo St-Y , na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.
- MATERIÁL
- Oceľová rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť oceľových stĺpov. Následne je žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Výhody:

- Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčasťou dodávky stĺpa.
- Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.
- Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

## Verzie

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | Základ | H2 [m] | R(max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S-60SRw/4** | 1102326014 | 72,00 | 6 | 48; 60/140 | 1,62 | F100/200 | 2,0 | 1.3 |
| **S-70SRw/4** | 1102327014 | 84,00 | 7 | 48; 60/140 | 1,86 | F100/200 | 2,0 | 1.3 |
| **S-80SRw/4** | 1102328014 | 100,00 | 8 | 48; 60/170 | 2,91 | F150/200 | 2,2 | 1.3 |
| **S-90SRw/4** | 1102329014 | 108,00 | 9 | 48; 60/170 | 3,56 | F150/200 | 2,5 | 1.3 |
| **S-100SRw/4** | 1102321014 | 115,00 | 10 | 48; 60/170 | 3,80 | F150/200 | 3,5 | 1.3 |
| **S-110SRw/4** | 1102321114 | 132,00 | 11 | 48; 60/1708 | 4,04 | F150/200 | 2,2 | 1.3 |
| **S- 120SRw/4** | 1102321214 | 139,00 | 12 | 48; 60/170 | 4,37 | F150/200 | 3,2 | 1.3 |