Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Rovné – hliníkové

S-60÷120SRwPAL Uličný stĺp rúrový prírubový rovný AL





POUŽITIE

- Uličný hliníkový rúrový pretláčaný osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške 6 až 12 m , slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svietidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica , na ktorú sa namontujú svietidlá.
- MATERIÁL
- Hliníková rúra o hrúbke 4 mm, resp.8 mm, tvarovaná do jednotlivých stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť stĺpov.
- Stĺp je následne leštený kartáčovaním. Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou alebo anódovanie.

Výhody:

- Záves na prírube uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.
- Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	Hr. rúry [mm]	H1 [m]
S-60SRwPAL	1202316014	20,00	100	6	48; 60/145	1,51	F100/200	4	2
S-70SRwPAL	1202317014	22,00	100	7	48; 60/145	1,85	F100/200	4	3
S-80SRwPAL	1202318014	24,00	100	8	48; 60/180	2,15	F150/200	4	2
S-90SRwPAL	1202319014	32,30	100	9	48; 60/180	2,75	F150/200	4	3
S-100SRwPAL	1202311014	40,00	100	10	48; 60/180	3,35	F150/200	4	2
S-110SRwPAL	1202311114	42,00	100	11	48; 60/180	3,85	F150/200	6	3
S-120SRwPAL	1202311214	46,00	100	12	48; 60/180	4,22	F150/200	6	4