Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Rovné – kužeľové oceľové

S-70÷120PC... ANT Uličný stĺp kužeľový rovný





POUŽITIE

- Uličný oceľový kužeľový osvetľovací stĺp - stožiar rovný montáž na pevnú prírubu o výške 7 až 12 m , slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svietidla priamo na špičku stožiara
- Taktiež je možné doplniť stožiar o rôzne typy výložníkov aj podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov - pozri príklady z realizácií.
- MATERIÁL
- Oceľový plech o hrúbke 3 mm tvarovaný do kužeľa, zváraný neviditeľným zvarom, žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa RAL.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Základ	h [m]	Mf [kNm]	P/R [mm]	W/S [mm]
S-70PC/3 ANT146/60	1102217019	0,00	100	7	60/146	F-100/43	0.5	6,12	412/300	400/100
S-80PC/3 ANT158/60	1102228025	0,00	100	8	60/158	F-100/43	0.5	7,71	412/300	400/100
S-90PC/3 ANT170/60	1102228049	0,00	100	9	60/170	F-120/43	0.5	9,26	412/300	400/100
S-100PC/3 ANT182/60	1102228050	0,00	100	10	60/182	F-120/43	0.5	11,12	412/300	400/110
S-110PC/3 ANT194/60	1102211111	0,00	100	11	60/194	F-150/43	0.5	12,13	412/300	400/110
S-120PC/3 ANT206/60	1102211211	0,00	100	12	60/206	F-150/43	0.5	14,12	412/300	400/110
S-90PC/3 ANT170/62	1102228226	0,00	100	9	62/170	F-120/43	0.5	12,22	412/300	400/100
S-100PC/4 ANT182/62	1102228186	0,00	100	10	62/182	F-120/43	0.5	14,83	412/300	400/110
S-110PC/4 ANT194/62	1102211114	0,00	100	11	62/194	F-150/43	0.5	17,64	412/300	400/110
S-120PC/4 ANT206/62	1102211220	0,00	100	12	62/206	F-150/43	0.5	17,65	412/300	400/110