Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Výložníkové – hliníkové

S-80÷100SRwALE Stĺp rúrový prírubový vyložník AL; AL-X; AL-Y





POUŽITIE

- Hliníkový výložníkový rúrový pretláčaný prírubový uličný stĺp - ekonomická verzia o výške 8, 9 a 10 m , výložník typu AL; AL-X alebo AL-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.
- MATERIÁL
- Hliníková rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do jednotlivých stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť stĺpov.
- Stĺp je následne leštený kartáčovaním. Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou alebo anódovanie.

Výhody:

- Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.
- Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu AL-X.
- Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste výrobku.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	H2 [m]	R(max.)
S-80SRwALE	1202318013	31,70	8	48; 60/180	2,91	F150/200	2,0	1.3
S-90SRwALE	1202319013	36,70	9	48; 60/180	3,44	F150/200	2,0	1.3
S-100SRwALE	1202311013	41,70	10	48; 60/180	3,80	F150/200	2,0	1.3