Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Hmoždinky › Hmoždinky

# Miešač / predĺženie miešača

Miešač pre 2-komponentné systémy (XV a ZZ 330)



**Stručný popis:** Miešač pre 2-komponentné systémy (XV a ZZ 330)
**Typ:** Miešač pre 2-komponentné systémy
**Vlastnosti:** napenená dvojzložková pena, po vytvrdnutí trvale elastická
**Typ výrobku:** Príslušenstvo pre protipožiarnu ochranu/sprinklery
**Skladovanie:** chladné a suché (+5 °C až +30 °C)
**Výťažnosť peny pri +20 °C:** cca 2,1 l
**Trieda stavebného materiálu:** E podľa EN 13501-1
**Bezpečnostné upozornenie:** Nebezpečná látka označená a klasifikovaná podľa Nariadenia o nebezpečných látkach
**Spracovanie informácií:** Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty
**Teplota spracovania:** +15 °C až +30 °C (optimálne od +20 °C do +25 °C)

## Aplikácia

- Na ukotvenie bez rozpiernej sily v trhlinovom aj netrhlinovom betóne

## Vaše výhody

- Európske technické schválenie na ukotvenie v betóne
- Dvojzložková malta bez styrénu na báze vinylesteru
- Schválenie pre pevnostné závitové tyče (Osvedčenie o schválení 3.1), na vyžiadanie
- Dve prevedenia pre dvojpiestové a jednopiestové vytláčacie pištole
- Čisté spracovanie a kontrolované miešanie priloženým miešačom (miešacie nástavce možno v prípade potreby doobjednať aj jednotlivo)
- Presné dávkovanie vstrekovaného objemu chemickej malty pomocou stupnice na kartuši
- Kvalitná dvojzložková chemická malta dáva mnoho možností upevnenia
- Kotviace tyče v prevedení odolnom proti korózii HCR k dispozícii na vyžiadanie
- Schválené na použitie vo vlhkom betóne a v otvoroch zaliatych vodou