Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Hmoždinky › Hmoždinky

Zatĺkacia kotva

pozinkovaný



Podzemie: Popraskaný betón (ako viacnásobné upevnenie) | Prírodný kameň, tvrdý | Nepoškriabaný betón (ako viacnásobné upevnenie)
Typ výrobku: Oceľové hmoždinky

Aplikácia

- Upevnenie v betóne s triedou pevnosti C12/15 až C50/60
- Na upevnenie stropných závesov, potrubia, obloženia, káblových žľabov

Vaše výhody

- Európske technické schválenie pre viacnásobné upevnenia nenosných systémov do betónu
- Rýchla a jednoduchá montáž: stačí len zaraziť
- Menšia hĺbka ukotvenia 25 mm za účelom zníženia nákladov na vŕtanie
- Veľmi malá osová rozteč otvorov a vzdialenosť od okrajov a
- Dodáva sa v dvoch rôznych prevedeniach: so zatĺkacou hlavou N-K, s kombinovaným vnútorným závitom N-M

Verzie

Kat. číslo	Typ	Popis
149287	N-K 6-0-5/39	Zatĺkacia kotva N-K, 6-0-5/39, pozinkovaná
151804	N-K 6-5-10/44	Zatĺkacia kotva N-K, 6-5-10/44, pozinkovaná
149043	N-K 6-30-35/69	Zatĺkacia kotva N-K, 6-30-35/69, pozinkovaná
150819	N-K 6-50-55/89	Zatĺkacia kotva N-K, 6-50-55/89, pozinkovaná
151818	N-M 6-25 M8/M10	Zatĺkacia kotva N-M, 6-25, M8/M10, pozinkovaná
151819	N-M 6-30 M8/M10	Zatĺkacia kotva N-M, 6-30 M8/M10, pozinkovaná