Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Náradie › Vrták

Príklepový vrták SDS-max

štvorbritý





Aplikácia

- Na použitie s vŕtacími kladivami s upínaním do skľučovadla SDS-max
- Na plynulú prácu v betóne, murive a prírodnom kameni

Vaše výhody

- Štvorbritá hlava na stredové navádzanie vo vŕtanom otvore
- Veľkoryso dimenzovaná skrutkovica dobre vynáša vrtnú múčku
- Optimalizovaná skrutkovica zaisťuje minimalizované trenie vo vŕtanom otvore
- Dva vedľajšie brity chránia hlavné brity pri kontakte s armovacím železom

Verzie

Kat. číslo	Priemer	Celková dĺžka	Popis
114881	12 mm	340 mm	Príklepový vrták (SDS max), 12 x 340 mm
114890	16 mm	340 mm	Príklepový vrták (SDS max), 16 x 340 mm
114893	18 mm	340 mm	Príklepový vrták (SDS max), 18 x 340 mm
114919	25 mm	520 mm	Príklepový vrták (SDS max), 25 x 520 mm
114931	30 mm	570 mm	Príklepový vrták (SDS max), 30 x 570 mm
114939	32 mm	570 mm	Príklepový vrták (SDS max), 32 x 570 mm
114945	35 mm	570 mm	Príklepový vrták (SDS max), 35 x 570 mm
114954	40 mm	370 mm	Príklepový vrták (SDS max), 40 x 370 mm