IF-Izolačné puzdro



Trieda požiarnej odolnosti: DIN EN 13501-1:2007 Eurotrieda E
Prevedenie: ISO návlek s vysoko flexibilným izolačným systémom s uzavretými bunkami s vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou
Typ výrobku: Nízkoteplotné potrubné objímky
Hustota: 80 - 120 kg/m³
Materiál: Tvrdá pena polyuretán-polyizokyanurát, syntetický kaučuk
Teplotná odolnosť: -45 °C až +110 °C
Tepelná vodivosť: λ = 0,033 W/mK pri 0 °C
Difúzny odpor vodnej pary: μ = 10.000

Aplikácia

- Teplotne odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácie, chladenia a rozvodu studenej vody

Vaše výhody

- Dôsledné odstránenie tepelných mostov pri chladiacich potrubiach
- Vysoký izolačný účinok vďaka nosnému prvku z PIR opláštenia syntetickým kaučukom
- Gumové čelné plochy umožňujú bezproblémové zlepenie s izoláciou potrubia tiež z gumového materiálu

Verzie

Kat. číslo	Hrúbka izolácie	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
169138	13 mm	22 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 22, CZ
169139	13 mm	28 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 28, CZ
169140	13 mm	35 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 35, CZ
169141	13 mm	42 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 42, CZ
169142	13 mm	48 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 48, CZ
169145	13 mm	60 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 60, CZ
169149	13 mm	76 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 76, CZ
169150	13 mm	89 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 89, CZ
169158	13 mm	219 mm	IF-izolačné puzdro 13 x 219, CZ
169164	19 mm	22 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 22, CZ
169165	19 mm	28 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 28, CZ
169166	19 mm	35 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 35, CZ
169167	19 mm	42 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 42, CZ
169168	19 mm	48 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 48, CZ
169169	19 mm	54 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 54, CZ
169170	19 mm	57 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 57, CZ
169171	19 mm	60 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 60, CZ

Kat. číslo	Hrúbka izolácie	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
169172	19 mm	64 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 64, CZ
169174	19 mm	76 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 76, CZ
169175	19 mm	89 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 89, CZ
169177	19 mm	108 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 108, CZ
169180	19 mm	133 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 133, CZ
169181	19 mm	140 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 140, CZ
169182	19 mm	160 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 160, CZ
169184	19 mm	219 mm	IF-izolačné puzdro 19 x 219, CZ
169193	25 mm	60 mm	IF-izolačné puzdro 25 x 60, CZ
169196	25 mm	76 mm	IF-izolačné puzdro 25 x 76, CZ
169197	25 mm	89 mm	IF-izolačné puzdro 25 x 89, CZ
169199	25 mm	114 mm	IF-izolačné puzdro 25 x 114, CZ
169201	25 mm	140 mm	IF-izolačné puzdro 25 x 140, CZ
169203	25 mm	168 mm	IF-izolačné puzdro 25 x 168, CZ
169204	25 mm	219 mm	IF-izolačné puzdro 25 x 219, CZ
169211	32 mm	35 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 35, CZ
169212	32 mm	42 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 42, CZ
169216	32 mm	60 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 60, CZ
169219	32 mm	76 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 76, CZ
169221	32 mm	108 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 108, CZ
169224	32 mm	140 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 140, CZ
169226	32 mm	168 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 168, CZ
169227	32 mm	219 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 219, CZ
169228	32 mm	273 mm	IF-izolačné puzdro 32 x 273, CZ