Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Objímky › Objímky

ISO-objímka z penového skla

s DÄMMGULAST® modrá, pozinkovaná



Prevedenie: S objímkou s montážnym závitom
Typ výrobku: Nízkoteplotné potrubné objímky
Zvukovoizolačná vložka: Vložka DÄMMGULAST® modrá
Útlm hluku v priemere o: 16,5 dB(A)

Aplikácia

- Ideálne pre chladiace zariadenia v oblastiach s veľkými nárokmi na požiarnu ochranu
- Tepelne odizolované upevnenie potrubia v domovej technike
- Ideálne vhodný na upevnenie potrubia pre zvýšený rozsah teplôt v oblasti klimatizácie a vykurovacích systémov, chladenia a rozvodu teplej a studenej vody

Vaše výhody

- Dôsledné odstránenie tepelných mostov pri chladiacom potrubí i potrubí pre vykurovacie médiá
- Izoláciu z penového skla nepoškodzujú agresívne médiá a atmosféra
- Rozmerovo stály v širokom rozsahu podmienok teploty a vlhkosti - nemení tvar ani povrch pôsobením klimatických a poveternostných vplyvov
- Vynikajúca pevnosť v tlaku
- Nehorľavé a nenasiakavé horľavými kvapalinami (trieda stavebných materiálov A1 podľa DIN 4102 časť 1 / Eurotrieda A podľa EN 13501-1) - v prípade požiaru nevedie ďalej oheň
- Vodotesné a parotesné - izolácia nezvlhne od kondenzátu, t. j. nepodporuje koróziu
- Puzdro z penového skla a objímka s modrou vložkou DÄMMGULAST® sú presne rozmerovo zosadené
- Pre lepší prenos zaťaženia sú polovice puzdra v celej ploche zlepené s roznášacím návlekom
- Modrá tlmiaca vložka DÄMMGULAST®, trieda požiarnej odolnosti B1 podľa DIN 4102, bez horiacich odkvapov
- Odizolovanie hluku telesa modrou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST®: Zníženie hluku v priemere až o 16,5 dB(A)

Verzie

Kat. číslo	Hrúbka izolácie	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
144615	25 mm	12 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 12,0 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144692	25 mm	13,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 13,5 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144693	25 mm	15 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 15 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144694	25 mm	17,2 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 17,2 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144695	25 mm	18 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 18 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek

Kat. číslo	Hrúbka izolácie	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
144696	25 mm	21,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 21,3 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144697	25 mm	22 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 22 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144698	25 mm	26,9 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 26,9 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144699	25 mm	28 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 28 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144700	25 mm	33,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 33,7 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144701	25 mm	35 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 35 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144702	25 mm	42,4 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 42,4 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144703	25 mm	48,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 48,3 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144704	40 mm	48,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 48,3 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144705	40 mm	51 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 51 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144706	25 mm	54 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 54 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144707	40 mm	57 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 57 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144708	25 mm	60,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 60,3 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144709	40 mm	60,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 60,3 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144710	25 mm	64 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 64 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144711	40 mm	70 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 70 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144712	25 mm	76,1 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 76,1 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144713	40 mm	76,1 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 76,1 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144714	25 mm	88,9 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 88,9 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144715	40 mm	88,9 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 88,9 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144716	40 mm	101,6 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 101,6 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144717	25 mm	108 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 108 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144718	40 mm	108 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 108 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144719	25 mm	114,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 114,3 mm, vl. penové sklo 25/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144720	40 mm	114,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 114,3 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144721	50 mm	114,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 114,3 mm, vl. penové sklo 50/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144723	50 mm	127 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 127 mm, vl. penové sklo 50/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144722	40 mm	127 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 127 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144725	50 mm	133 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 133 mm, vl. penové sklo 50/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek

Kat. číslo	Hrúbka izolácie	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
144724	40 mm	133 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 133 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144726	50 mm	135 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 135 mm, vl. penové sklo 50/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144727	40 mm	139,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 139,7 mm, vl. penové sklo 40/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144728	50 mm	139,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M10, 139,7 mm, vl. penové sklo 50/150 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144729	40 mm	159 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 159 mm, vl. penové sklo 40/300 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144730	50 mm	159 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 159 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144731	50 mm	160 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 160 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144732	40 mm	168,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 168,3 mm, vl. penové sklo 40/300 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144733	50 mm	168,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 168,3 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144735	50 mm	193,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 193,7 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144734	40 mm	193,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 193,7 mm, vl. penové sklo 40/300 mm, trieda T4, pozinkovaná, roznášací návlek
144736	40 mm	219,1 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 219,1 mm, vl. penové sklo 40/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144737	50 mm	219,1 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 219,1 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144738	40 mm	244,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 244,5 mm, vl. penové sklo 40/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144739	50 mm	244,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 244,5 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144740	40 mm	273 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 273 mm, vl. penové sklo 40/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144741	50 mm	273 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 273 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144742	50 mm	298,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 298,5 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144743	50 mm	323,9 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 323,9 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek
144744	50 mm	355,6 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® modrá, M12, 355,6 mm, vl. penové sklo 50/300 mm, trieda F, pozinkovaná, roznášací návlek