Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Objímky › Objímky

OPTIMAL Junior® Easy

s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná





Typ výrobku: Objímky pre ľahké zaťaženie
Materiál: Oceľ
Povrch: pozinkovaný
Útlm hluku v priemere o: 17 dB(A)
Uzamykacia technológia: Rýchlouzáver

Aplikácia

- Vhodná na upevnenie potrubia v priemyselných stavbách
- Vhodná na upevnenie potrubia, ako sú rozvody pitnej vody a vykurovania
- Upevnenie potrubia v interiéri

Vaše výhody

- Západkový uzáver pre jednoduchú prácu
- Rúrku pri práci možno voľne otáčať, uľahčuje montáž
- Rýchla montáž iba jedinou uzatváracou skrutkou
- Uzatváracia skrutka je zaistená proti vypadnutiu
- S vysoko elastickou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST®: zlepšenie úrovne hluku v priemere o 17 dB(A)

Verzie

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
175045	M8	12 - 14 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1/4" (12-14 mm), pozinkovaná
175046	M8	15 - 19 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 3/8" (15-19 mm), pozinkovaná
175047	M8	21 - 23 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1/2" (21-23 mm), pozinkovaná
175048	M8	26 - 28 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 3/4" (26-28 mm), pozinkovaná
175049	M8	32 - 35 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1" (32-35 mm), pozinkovaná
175050	M8	40 - 43 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1.1/4" (40-43 mm), pozinkovaná
175051	M8	48 - 51 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1.1/2" (48-51 mm), pozinkovaná
175052	M8	52 - 56 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 55 mm (52-56 mm), pozinkovaná
175053	M8	57 - 61 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8, 2" (57-61 mm), pozinkovaná
175124	M8/M10	12 - 14 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1/4" (12-14 mm), pozinkovaná
175125	M8/M10	15 - 19 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 3/8" (15-19 mm), pozinkovaná
175126	M8/M10	21 - 23 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1/2" (21-23 mm), pozinkovaná
175127	M8/M10	26 - 28 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 3/4" (26-28 mm), pozinkovaná
175128	M8/M10	32 - 35 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1" (32-35 mm), pozinkovaná
175129	M8/M10	40 - 43 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1.1/4" (40-43 mm), pozinkovaná
175130	M8/M10	48 - 51 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1.1/2" (48-51 mm), pozinkovaná
175131	M8/M10	52 - 56 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 55 mm (52-56 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
175132	M8/M10	57 - 61 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 2" (57-61 mm), pozinkovaná
175054	M8/M10	63 - 67 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 65 mm (63-67 mm), pozinkovaná
175055	M8/M10	70 - 73 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 72 mm (70-73 mm), pozinkovaná
175056	M8/M10	74 - 80 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 2.1/2" (74-80 mm), pozinkovaná
175057	M8/M10	83 - 91 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 3" (83-91 mm), pozinkovaná
175058	M8/M10	101 - 106 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 102 mm (101-106 mm), pozinkovaná
175059	M8/M10	108 - 114 mm	OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 4" (108-114 mm), pozinkovaná