Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Objímky › Objímky

Pásový strmeň

žiarovo pozinkovaná





Typ výrobku: Objímky pre stredné zaťaženie

Aplikácia

- Upevnenie neizolovaného potrubia na systémové profily, konzoly a rámové konštrukcie v komerčných a priemyselných aplikáciách
- Vyhotovenie podľa VdS CEA 4001 pre vodné hasiace zariadenia
- Vhodná na použitie vo vonkajších priestoroch

Vaše výhody

- Vhodné pre zvislé i závesné inštalácie
- Jednoduchá inštalácia do drážky profilu pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou a posuvných matíc
- Vysoký stupeň ochrany proti korózii
- Alternatíva k tyčovému strmeňu
- Na použitie pri modernizácii a v novostavbách

Verzie

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
176687	17,2 mm	Pásový strmeň bez gumy, 17,2 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176688	21,3 mm	Pásový strmeň bez gumy, 21,3 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176689	26,9 mm	Pásový strmeň bez gumy, 26,9 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176690	33,7 mm	Pásový strmeň bez gumy, 33,7 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176691	42,4 mm	Pásový strmeň bez gumy, 42,4 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176692	48,3 mm	Pásový strmeň bez gumy, 48,3 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176693	60,3 mm	Pásový strmeň bez gumy, 60,3 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176694	76,1 mm	Pásový strmeň bez gumy, 76,1 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176695	88,9 mm	Pásový strmeň bez gumy, 88,9 mm, 30 x 2,5 mm, diera 11 mm, žiarovo pozinkovaný
176696	114,3 mm	Pásový strmeň bez gumy, 114,3 mm, 40 x 3 mm, diera 13 mm, žiarovo pozinkovaný
176697	139,7 mm	Pásový strmeň bez gumy, 139,7 mm, 40 x 3 mm, diera 13 mm, žiarovo pozinkovaný
176698	168,3 mm	Pásový strmeň bez gumy, 168,3 mm, 40 x 3 mm, diera 13 mm, žiarovo pozinkovaný
176699	219,1 mm	Pásový strmeň bez gumy, 219,1 mm, 40 x 3 mm, diera 13 mm, žiarovo pozinkovaný
176700	273 mm	Pásový strmeň bez gumy, 273,0 mm, 50 x 3 mm, diera 18 mm, žiarovo pozinkovaný
176701	323,9 mm	Pásový strmeň bez gumy, 323,9 mm, 50 x 4 mm, diera 18 mm, žiarovo pozinkovaný