Kyvadlový záves

pozinkovaný





Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Upevnenie klzného uloženia zavesených potrubí - umožňuje tak axiálne, ako aj radiálne pohyby potrubia
- Upevnenie potrubia, kde dochádza k dĺžkovým dilatáciám v dôsledku teploty
- Osobitne vhodné pre väčšie vzdialenosti od stropu
- Pri montáži nižšie uvedených kyvadlových závesov s použitím MPR-rýchloupínacích čapov musí byť dodržiavaný montážny návod

Vaše výhody

- Stupeň voľnosti 360°
- Veľká odchýlka od zvislice
- Prispôsobiť výšku potrubia danému použitiu možno vhodnou dĺžkou závitovej tyče
- Výškové nastavenie možno jemne doregulovať hĺbkou zaskrutkovania závitu
- Hĺbka zaskrutkovania je viditeľná cez bezpečnostný kontrolný otvor (dlhé prevedenie)
- Krátke prevedenie pre malé stavebné výšky

Verzie

Kat. číslo	Montážny závit	Prevedenie	Dĺžka závitu L1	Popis
120231	M8	krátky	18 mm	Kyvadlový záves M8 krátky, mont. dĺžka 34 mm vychýlenie až 12°, dĺžka závitu 18 mm, pozinkovaný
120223	M8	dlhý, s bezpečnostným kontrolným otvorom	18 mm	Kyvadlový záves M8 dlhý, mont. dĺžka 60 mm vychýlenie až 12°, dĺžka závitu 18 mm, pozinkovaný
120227	M10	krátky	18 mm	Kyvadlový záves M10 krátky, mont. dĺžka 35 mm vychýlenie až 12°, dĺžka závitu 18 mm, pozinkovaný
120204	M10	dlhý, s bezpečnostným kontrolným otvorom	18 mm	Kyvadlový záves M10 dlhý, mont. dĺžka 61 mm vychýlenie až 12°, dĺžka závitu 18 mm, pozinkovaný
120208	M10	dlhý, s bezpečnostným kontrolným otvorom	57 mm	Kyvadlový záves M10 dlhý, mont. dĺžka 61 mm vychýlenie až 12°, dĺžka závitu 57 mm, pozinkovaný
120196	M10	dlhý, väčšia odchýlka	18 mm	Kyvadlový záves M10 dlhý, mont. dĺžka 61 mm vychýlenie až 22°, dĺžka závitu 18 mm, pozinkovaný
120211	M12	dlhý, s bezpečnostným kontrolným otvorom	20 mm	Kyvadlový záves M12 dlhý, mont. dĺžka 70 mm vychýlenie až 12°, dĺžka závitu 20 mm, pozinkovaný