Klzná objímka

pre plastové potrubia, pozinkovaná





Typ výrobku: Objímky pre stredné zaťaženie
Zvukovoizolačná vložka: DÄMMGULAST® biela/sivá
Povrch: pozinkovaný
Uzamykacia technológia: Rýchlouzáver

Aplikácia

- Montáž plastových potrubí
- Kĺzanie

Vaše výhody

- Klzná vrstva vyvinutá špeciálne pre plastové potrubia umožňuje ľahké, bezhlučné kĺzanie
- S kombinovanou vložkou DÄMMGULAST® dosiahnete optimálne odizolovanie hluku telesa
- Tvarový spoj vložky a objímky bráni posunutiu klznej vložky
- Bezpečnosť premyslenej techniky OPTIMAL® skýta aj ďalšie prednosti: rýchla remeselná montáž vďaka samoistiacemu západkovému uzáveru
- Závesný otvor so zovretým okrajom zaisťuje vysokú bezpečnosť - po zaklapnutí nedôjde k nekontrolovanému otvoreniu
- Uzatváracie skrutky s poistkou proti vypadnutiu, s kombinovanou krížovou drážkou

Verzie

Kat. číslo	Montážny závit	Veľkosť	Popis
119902	M8	16 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 16 mm (16-18 mm), pozinkovaná
119906	M8	20 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 20 mm (19-24 mm), pozinkovaná
119910	M8	25 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 25 mm (25-30 mm), pozinkovaná
119914	M8	32 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 32 mm (32-37 mm), pozinkovaná
119918	M8	40 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 40 mm (40-44 mm), pozinkovaná
119922	M8	50 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 50 mm (48-51 mm), pozinkovaná
119926	M8	56 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 56 mm (53-58 mm), pozinkovaná
119930	M8	63 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8, 63 mm (60-63 mm), pozinkovaná
119938	M8/M10	75 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8/M10, 75 mm (74-78 mm), pozinkovaná
119942	M8/M10	90 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8/M10, 90 mm (88-90 mm), pozinkovaná
119934	M8/M10	110 mm	Klzná objímka OPTIMAL, M8/M10, 110 mm (108-112 mm), pozinkovaná