MPC-konzolová zostava

s akustickou izoláciou, žiarovo pozinkovaná





Profilové systémy: do MPC nosníka
Typ výrobku: Konzoly
Profil: 38/40/2,0
Materiál: Oceľ
Povrch: žiarovo pozinkovaná
Rozsah dodávky: Kompletná sada obsahuje: 2 MPC-nosníky 38/40 520 mm dlhé, 2 MPC-inštalačné konzoly 38/40, 4 tlmiace kotúčiky DÄMMGULAST® 43 × 11 mm, 6 MPC-záslepiek 38/40, 4 MPC-upínacie skrutky s T-hlavou M10/30, 4 podložky DÄMMGULAST® 8,5 × 28 mm, 4 U-podložky 8,5 × 28

Aplikácia

- Pre hlukovo izolované upevnenie agregátov, ako sú VZT a klimatizačné jednotky, čerpadlá, domáce vodárne atď. na stenu

Vaše výhody

- Prirezané MPC-nosníky s otvormi na zadnej strane a s MPC-záslepkami
- Konzoly sa dodávajú v rôznych dĺžkach (podľa typu zariadenia)
- Jednoduché výškové nastavovanie konzol vďaka posuvným MPC-upínacím skrutkám s T-hlavou
- MPC-zasúvacie matice umožňujú variabilne nastaviť vzdialenosti upevnenia na konzole
- Zníženie hluku v priemere o 17 dB(A) použitím tlmiaceho kotúčika DÄMMGULAST®

Verzie

Kat. číslo	Dĺžka L [mm]	Popis
113526	480	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 480 mm, žiarovo pozinkovaná
113529	560	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 560 mm, žiarovo pozinkovaná
113532	640	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 640 mm, žiarovo pozinkovaná