Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Protihluková izolácia › Nosníky s tlmením hluku

MPC-konzolová zostava

s akustickou izoláciou



Profilové systémy: do MPC nosníka
Typ výrobku: Konzoly

Aplikácia

- Pre hlukovo izolované upevnenie agregátov, ako sú VZT a klimatizačné jednotky, čerpadlá, domáce vodárne atď. na stenu
- Pozinkované prevedenie na použitie v suchých vnútorných priestoroch

Vaše výhody

- Prirezané MPC-nosníky s otvormi na zadnej strane a s MPC-záslepkami
- Konzoly sa dodávajú v rôznych dĺžkach (podľa typu zariadenia)
- Jednoduché výškové nastavovanie konzol vďaka posuvným MPC-upínacím skrutkám s T-hlavou
- MPC-zasúvacie matice umožňujú variabilne nastaviť vzdialenosti upevnenia na konzole
- Zníženie hluku v priemere o 17 dB(A) použitím tlmiaceho kotúčika DÄMMGULAST®

Verzie

Kat. číslo	Dĺžka L [mm]	Povrch	Popis
113493	480	pozinkovaný	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 480 mm, pozinkovaná
113511	560	pozinkovaný	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 560 mm, pozinkovaná
113517	640	pozinkovaný	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 640 mm, pozinkovaná
113523	800	pozinkovaný	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 800 mm, pozinkovaná
113487	1 040	pozinkovaný	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 1040 mm, pozinkovaná
113526	480	žiarovo pozinkovaná	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 480 mm, žiarovo pozinkovaná
113529	560	žiarovo pozinkovaná	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 560 mm, žiarovo pozinkovaná
113532	640	žiarovo pozinkovaná	MPC-konzolová zostava s akustickou izoláciou, dĺžka: 640 mm, žiarovo pozinkovaná