Objímka OPTIMAL Junior®

s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná





Typ výrobku: Objímky pre ľahké zaťaženie
Zvukovoizolačná vložka: DÄMMGULAST® zelená
Materiál: Oceľ
Povrch: pozinkovaný
Útlm hluku v priemere o: 18 dB(A)
Uzamykacia technológia: Rýchlouzáver

Aplikácia

- Vhodná na upevnenie potrubia v priemyselných stavbách
- Vhodná na upevnenie potrubia, ako sú rozvody pitnej vody a vykurovania
- Upevnenie potrubia v interiéri

Vaše výhody

- Západkový uzáver pre jednoduchú prácu
- Jednoduché zaklapnutie uzatváracej skrutky iba konečkom prsta
- Závesný otvor so zovretým okrajom zaisťuje vysokú bezpečnosť
- Rúrkou možno pri montáži ešte voľne otáčať
- Po zaklapnutí bezpečnostným západkovým uzáverom nemôže dôjsť k nekontrolovanému otvoreniu
- Rýchla montáž iba jedinou uzatváracou skrutkou
- Západkový uzáver umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie potrubnej objímky iba jednou rukou.
- Uzatváracia skrutka je zaistená proti vypadnutiu
- Kĺb zamedzujúci vypadnutiu zaveseného potrubia aj pri úplne rozovretej objímke
- S vysoko elastickou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST®: zlepšenie úrovne hluku v priemere o 18 dB(A)
- Protihluková ochrana testovaná
- Tento produkt bol testovaný a označený „Značkou kvality upevnenia potrubia“ a podlieha dohľadu podľa RAL-GZ 655-B

Verzie

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
141485	M8	12 - 14 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 12 mm (12-14 mm), pozinkovaná
136101	M8	15 - 18 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 3/8" (15-18 mm), pozinkovaná
136102	M8	19 - 22 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 1/2" (19-22 mm), pozinkovaná
136103	M8	23 - 27 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 3/4" (23-27 mm), pozinkovaná
141486	M8	26 - 30 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 28 mm (26-30 mm), pozinkovaná
141487	M8	32 - 35 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 1" (32-35 mm), pozinkovaná
141488	M8	37 - 41 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 40 mm (37-41 mm), pozinkovaná
141489	M8	42 - 46 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 1.1/4" (42-46 mm), pozinkovaná
141490	M8	48 - 51 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8, 1.1/2" (48-51 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
141491	M8/M10	53 - 58 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 55 mm (53-58 mm), pozinkovaná
141492	M8/M10	59 - 64 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 2" (59-64 mm), pozinkovaná
119532	M8/M10	68 - 73 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 70 mm (68-73 mm), pozinkovaná
119536	M8/M10	74 - 80 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 2.1/2" (74-80 mm), pozinkovaná
119540	M8/M10	83 - 87 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 83 mm (83-87 mm), pozinkovaná
119544	M8/M10	89 - 92 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 3" (89-92 mm), pozinkovaná
119473	M8/M10	100 - 104 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 102 mm (100-104 mm), pozinkovaná
119477	M8/M10	108 - 111 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 110 mm (108-111 mm), pozinkovaná
119481	M8/M10	112 - 115 mm	Objímka OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® zelená, M8/M10, 4" (112-115 mm), pozinkovaná