Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Protihluková izolácia › Zvukovoizolačné prvky

Tlmiaca guma DÄMMGULAST®

do MPR nosníka





Aplikácia

- Ideálna na odizolovanie priečnikov VZT potrubia
- Pre spoľahlivé akustické odizolovanie MPR-nosníkov

Vaše výhody

- Bezproblémová montáž vsadením do nosníka, prípadne navlečením na závitové tyče
- Zamedzuje vzniku akustických mostov tým, že bráni kontaktu VZT potrubia so závitovými tyčami
- Bezpečná proti vykĺznutiu vďaka zatláčaciemu profilu
- Zabraňuje vzniku hluku vo VZT potrubiach vplyvom chvenia a vibrácií
- Malá montážna plocha, veľká absorpčná hmota

Verzie

Kat. číslo	Prevedenie	Popis
151189	Tlmiaca guma DÄMMGULAST® do nosníka, rolka 20 m	DÄMMGULAST® tlmiaca guma do MPR nosníka k profilu 41/21-41/124, rolka 20 m
155366	Tlmiaca guma DÄMMGULAST® do nosníka, prírezy 50 mm	DÄMMGULAST® tlmiaca guma do MPR nosníka k profilu 41/21-41/124, prírezy dĺžky 50 mm