Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Protihluková izolácia › Zvukovoizolačné prvky

Tlmiaca podstava

pozinkovaný





Povrch: pozinkovaný

Aplikácia

- Ideálna na akustické odizolovanie hluku pri kotloch, klimatizačných agregátoch a ventilačných zariadeniach
- Jednoducho sa zasunie pod zariadenie - bez kotvenia k podlahe či zariadeniu

Vaše výhody

- Tlmí prenos hluku šíreného konštrukciou do stavebnej štruktúry
- Veľmi malá konštrukčná výška
- Vysoko elastická gumová podložka pohlcuje až 95 % vlastných i vonkajších vibrácií
- Syntetický kaučuk odolný proti oleju
- Teplotná odolnosť v rozmedzí od -50 °C do +120 °C
- Nosná doska z hliníka
- K dispozícii s bočným alebo rohovým dorazom

Verzie

Kat. číslo	Dĺžka	Prevedenie	Popis
107117	60 mm	Rohové osadenie	Tlmiaca podložka, rohová montáž, 60 x 60 mm
107118	90 mm	Rohové osadenie	Tlmiaca podložka, rohová montáž, 90 x 90 mm
107115	125 mm	Rohové osadenie	Tlmiaca podložka, rohová montáž, 125 x 125 mm
107116	200 mm	Rohové osadenie	Tlmiaca podložka, rohová montáž, 200 x 200 mm
107113	60 mm	Bočná	Tlmiaca podložka, bočná montáž, 60 x 60 mm
107114	90 mm	Bočná	Tlmiaca podložka, bočná montáž, 90 x 90 mm
107111	125 mm	Bočná	Tlmiaca podložka, bočná montáž, 125 x 125 mm
107112	200 mm	Bočná	Tlmiaca podložka, bočná montáž, 200 x 200 mm