Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Protihluková izolácia › Zvukovoizolačné prvky

Tlmiace dosky MAFUND®

Tlmiace dosky MAFUND® štandard, 500 × 250 × 25 mm



Stručný popis: Tlmiace dosky MAFUND® štandard, 500 x 250 x 25 mm
Materiál: Polymér NR / SBR
Výška: 25 mm
Šírka: 250 mm
Dĺžka: 500 mm
Zaťaženie max.: 50 N/cm²
Zaťaženie nominálne [N/cm²]: 2 - 25 N/cm²
Dynamický modul pružnosti: 441 N/cm²
Tvrdosť Shore A: 45 ± 5
Statický modul pružnosti: 324 N/cm²
Teplotná odolnosť: -20 °C až +80 °C

Aplikácia

- Pre stroje, zariadenia, odhlučnenie telesa
- Účinná ochrana proti nárazom, vibráciám a hluku prenášanému do stavebných konštrukcií

Vaše výhody

- Vysoká odolnosť proti starnutiu a chemickým vplyvom
- Vysoká stabilita v širokom teplotnom rozsahu
- Pohodlná a bezpečná aplikácia výberom zaťaženia a počtu vrstiev MAFUND®
- Vysoké statické trenie zaisťuje inštaláciu bez ďalšieho upevnenia vo väčšine prípadov
- Výnimočné odpruženie a tlmenie
- Minimálna spotreba materiálu s vysokým izolačným účinkom
- Cenovo výhodnejšie než kompletné izolačné systémy
- Predĺžená životnosť strojov, zariadení atď.
- Nižšia hlučnosť vďaka akustickému oddeleniu