Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Protihluková izolácia › Zvukovoizolačné prvky

Tlmič kmitov

pozinkovaný



Povrch: pozinkovaný

Aplikácia

- Pre inštaláciu s tlmením hluku, použiteľnú v mnohých oblastiach

Vaše výhody

- Tlmiaci kotúč s vonkajšími závitmi na oboch stranách alebo s vonkajším a vnútorným závitom
- Tlmič k dispozícii vo variante M8 alebo M10
- Elastické upevnenie strojov, jednotiek, čerpadiel atď.
- Izolácia vibrácií predlžuje životnosť zariadení a motorov

Verzie

Kat. číslo	Prevedenie	Závit	Výška H	Popis
169006	s vonkajším závitom na oboch stranách	M8	30 mm	Tlmiaci prvok s valcovým tvarom 40 x 30 mm Typ A, obojstranný vonkajší závit M8 x 23 mm, pozinkovaný
156630	s vonkajším závitom na oboch stranách	M10	30 mm	Tlmiaci prvok s valcovým tvarom 50 x 30 mm Typ A, obojstranný vonkajší závit M10 x 28 mm, pozinkovaný
160169	s vonkajším a vnútorným závitom	M8	40 mm	Tlmiaci prvok s valcovým tvarom 40 x 40 mm Typ B, vnútorný-/ vonkajší závit M8/ M8 x 23 mm, pozinkovaný
169007	s vonkajším a vnútorným závitom	M10	40 mm	Tlmiaci prvok s valcovým tvarom 50 x 40 mm Typ B, vnútorný-/ vonkajší závit M10/M10 x 28 mm, pozinkovaný