Uholník vzduchovodu

s izolačným prvkom, pozinkovaný



Typ výrobku: Zavesenie vzduchotechniky
Útlm hluku v priemere o: 17 dB(A)

Aplikácia

- Zavesenie vzduchovodu s veľmi jednoduchou montážou

Vaše výhody

- Integrovaný vysoko elastický akusticky izolujúci prvok
- Veľmi dobrá možnosť vyrovnania a výškového nastavenia závitovými tyčami
- Praktické vyhotovenie vo forme jednoduchého alebo dvojitého uholníka
- Mnohostranné možnosti upevnenia na vzduchovod pomocou nitov, samorezných skrutiek alebo skrutiek až do M8 v pozdĺžnom otvore
- Možno upevniť priamo na vzduchovod
- Zníženie úrovne hluku v priemere o 17 dB(A)

Verzie

Kat. číslo	Prevedenie	Typ	Popis
116579	s izolačnou časťou Uholník vzduchovodu	Typ I	Montážny uholník VZT, typ 1, s tlmiacim prvkom, pozinkovaný
116635	s izolačnou časťou Uholník vzduchovodu	Typ II	Montážny uholník VZT, typ 2, s tlmiacim prvkom, pozinkovaný
172084	s izolačnou časťou Uholník vzduchovodu	Typ III	Montážny uholník VZT, typ 3, s tlmiacim prvkom, pozinkovaný
116543	s izolačnou časťou Dvojitý uholník vzduchovodu	Typ I	Montážny Z-uholník VZT, typ 1, s tlmiacim prvkom, pozinkovaný
116546	s izolačnou časťou Dvojitý uholník vzduchovodu	Typ II	Montážny Z-uholník VZT, typ 2, s tlmiacim prvkom, pozinkovaný
113092	Gumové podložky	12 x 24 x 4 mm	Gumová podložka, 12 x 24 x 4 mm