
ISO-objímka typ 175 EX

pozinkovaný





Typ výrobku: Nízkoteplotné potrubné objímky
Zvukovoizolačná vložka: Bez vložky

Aplikácia

- Teplotne odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácie, chladenia a rozvodu studenej vody
- Stabilné izolačné teleso pre vysoké zaťaženia

Vaše výhody

- 2 polopuzdrá sú namontované vrátane skrutiek
- S kombinovaným montážnym závitom - metrickým a palcovým
- Vysoký odpor proti difúzii vodných pár
- Najlepšie vhodné na rozdelenie jednotlivých úsekov potrubia pri použití paropriepustných izolačných materiálov (minerálne vlákno)
- S kaučukovou vložkou na potrubí a na deliacich plochách ISO-objímky, tým pádom netreba použiť PU-izolačný materiál

Verzie

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
111360	9,5 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 9,5 mm, pozinkovaná
111304	12,7 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 12,7 mm, pozinkovaná
111312	15,8 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 15,8 mm, pozinkovaná
111318	17,2 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 3/8" (17,2 mm), pozinkovaná
111320	18 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 18 mm, pozinkovaná
111326	21,3 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 1/2" (21,3 mm), pozinkovaná
111330	22 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 22 mm, pozinkovaná
111332	26,9 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 3/4" (26,9 mm), pozinkovaná
111334	28 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 28 mm, pozinkovaná
111336	33,7 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 1" (33,7 mm), pozinkovaná
111338	35 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 35 mm, pozinkovaná
111340	42,4 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 1.1/4" (42,4 mm), pozinkovaná
111342	48,3 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 1.1/2" (48,3 mm), pozinkovaná
111346	54 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/40 mm, M8 / M10 / 1/2", 54 mm, pozinkovaná
111350	60,3 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/50 mm, M8 / M10 / 1/2", 2" (60,3 mm), pozinkovaná
111352	64 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/50 mm, M8 / M10 / 1/2", 64 mm, pozinkovaná
111354	70 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/50 mm, M10 / 1/2", 70 mm, pozinkovaná
111356	76,1 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/50 mm, M10 / 1/2", 2.1/2" (76,1 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
111358	88,9 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 30/50 mm, M10 / 1/2", 3" (88,9 mm), pozinkovaná
111299	108 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 40/60 mm, M10 / 1/2", 108 mm, pozinkovaná
111302	114,3 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 40/60 mm, M10 / 1/2", 4" (114,3 mm), pozinkovaná
111306	129 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 40/60 mm, M10 / 1/2", 129 mm, pozinkovaná
111308	133 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 40/60 mm, M10 / 1/2", 133 mm, pozinkovaná
111310	139,7 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 40/60 mm, M10 / 1/2", 5" (139,7 mm), pozinkovaná
111314	159 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 40/60 mm, M12 / 1/2", 159 mm, pozinkovaná
111316	168,3 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 40/60 mm, M12 / 1/2", 6" (168,3 mm), pozinkovaná
111324	204 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 60/100 mm, M16 / 3/4", 204 mm, pozinkovaná
111328	219,1 mm	Izol. objímka typ 175 EX, vl. PU 60/100 mm, M16 / 3/4", 8" (219,1 mm), pozinkovaná