Klzné uloženie typu UPG-2

s U-profilom podľa DIN 1026





Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Podpery jsou z ocelového U-profilu
- Prevedenie na vloženie dvoch chladových vložiek typ 170 EX

Vaše výhody

- K dispozícii dve rôzne hrúbky izolácie
- Polyamidová klzná doska pre snížení klzného odporu
- Žiarovo pozinkované (ďalšie povrchové úpravy na vyžiadanie)
- Objímky môžu byť privarené pod uhlom 45° (nutné špecifikovať pri objednávke)

Verzie

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Hrúbka izolácie	Popis
117 099	100	114,3 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF, 114,3 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkovaná
117 102	125	133 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 133 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 111	125	139,7 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 139,7 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 114	150	159 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 159 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 120	150	168,3 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 168,3 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 123	200	219,1 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 219,1 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 136	250	273 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 273 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 145	300	323,9 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 323,9 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 126	200	219,1 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 219,1 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 139	250	273 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 273 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 148	300	323,9 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 323,9 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117 154	350	355,6 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF, 355,6 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkovaná

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Hrúbka izolácie	Popis
117160	350	368 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 368 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117169	400	406,4 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 406,4 mm, U-profil s klznou doskou, pre Iso 60 mm, s dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117172	450	457,2 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 457,2 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117178	500	508 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 508 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
117184	600	609,6 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-2 W37-OF 609,6 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 2 dvoma objímkami podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná